

PHANTOM


















LED Gaming chair

FOR

GAMING




USER MANUAL
KONIX

A*5	B*1	C*5	D*1	E*1	F*1	G*1	H*1	I*1
								
J*1	K*1	L*1	M*1	a*10	b*4	c*3	d*4	e*7
				 M6*20	 M6*20	 M6*30	 M8*30	
f*1	g*1							
	 M6							
1		2		3		4		
								
5		6		7				
								

Instructions for the controller

22 dynamic modes	Adjustable Brightness
20 static colors	Dynamic demo mode
Very smooth effects	Easy pairing
Adjustable speed	Direct color set

- ① Turn On / Standby
- ② ⑨ Dynamic Mode Adjustment
- ③ ⑩ Dynamic Speed Adjustment
- ④ Pairing mode
- ⑤ Settings
- ⑥ Direct Color Adjustment
- ⑦ ⑧ Brightness Adjustment
- ⑪ Demo mode



Installation:

1. Power supply

This unit accepts DC 5V to 24V power supply. The DC jack's inner pole (or red cable) is positive and sleeve (or black cable) is negative. Please make sure the power supply voltage is the same as the LED load.

2. LED Output

This unit supports common connection, the “” mark indicates the common connection mode.

The peak output current is 4 amperes, and maximum constant current is 2 amperes per channel. Please reduce load if main unit is overheating.

CAUTION : Do not short circuit or overload the LED output, this may lead to permanent damage.

Please remove the battery insulating tab before first use.


Specifications:

Dynamic mode:	22 modes
Static color:	20 colors
PWM grade:	256 levels
Brightness grade:	5 levels
Speed grade:	10 levels
Demo mode:	Yes
Direct color select:	Yes
Output color switchable:	Yes, 6 options
Working voltage:	DC 5-24V
Output current:	3x4A peak, 3x2 constant
Remote frequency:	433.92MHz
Remote distance:	>15m in an open area

Instructions pour la télécommande

22 modes dynamiques	Luminosité réglable
20 couleurs statiques	Mode démo dynamique
Effets très fluides	Appairage facile
Vitesse réglable	Réglage direct de la couleur

- ❶ Marche / Veille
- ❷❹ Réglage du mode dynamique
- ❸❿ Réglage de la vitesse dynamique
- ❹ Mode appairage
- ❺ Réglages
- ❻ Réglage direct de la couleur
- ❼❷ Réglage de la luminosité
- ❾ Mode démo



Installation :

1. Alimentation électrique

Cette unité accepte une alimentation DC de 5V à 24V. Le pôle intérieur du connecteur DC (ou le câble rouge) est positif et la gaine (ou câble noir) est négative. Assurez-vous que la tension d'alimentation est la même que celle de la charge LED.

2. Sortie LED

Cette unité prend en charge une connexion commune, le marquage « » indique le mode de connexion commune.

Le courant de sortie maximal est de 4 ampères, et le courant constant maximal est de 2 ampères par canal. Réduisez la charge si l'unité principale surchauffe.

ATTENTION : Ne court-circuitez pas ou ne surchargez pas la sortie LED, cela pourrait entraîner des dommages permanents.

Veuillez retirer la languette isolante de la pile avant la première utilisation.


Spécifications :

Mode dynamique :	22 modes
Couleur statique :	20 couleurs
Niveau PWM :	256 niveaux
Niveau de luminosité :	5 niveaux
Niveau de vitesse :	10 niveaux
Mode démo :	Oui
Sélection directe de couleur :	Oui
Sortie couleur commutable :	Oui, 6 options
Tension de fonctionnement :	DC 5-24V
Courant de sortie :	3x4A pic, 3x2 constant
Fréquence de la télécommande :	433,92MHz
Distance de la télécommande :	>15m en zone dégagée

Anweisungen für den Controller

22 dynamische Modi	Einstellbare Helligkeit
20 statische Farben	Dynamischer Demomodus
Sehr weiche Effekte	Einfache Paarung
Einstellbare Geschwindigkeit	Direkte Farbauswahl

- ① Ein-/Standby-Modus
- ② ⑨ Dynamische Modusanpassung
- ③ ⑩ Dynamische Geschwindigkeitsanpassung
- ④ Kopplungsmodus
- ⑤ Einstellungen
- ⑥ Direkte Farbanpassung
- ⑦ ⑧ Helligkeitsanpassung
- ⑪ Demomodus



Einrichtung :

1. Stromversorgung

Diese Einheit akzeptiert eine Gleichstromversorgung von 5V bis 24V. Der innere Pol der Gleichstrombuchse (oder das rote Kabel) ist positiv und die Hülse (oder das schwarze Kabel) ist negativ. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung der LED-Last entspricht.

2. LED-Ausgang

Dieses Gerät unterstützt eine gemeinsame Verbindung, das „-“ Zeichen gibt den gemeinsamen Verbindungsmodus an.

Der maximale Ausgangsstrom beträgt 4 Ampere, und der maximale konstante Strom beträgt 2 Ampere pro Kanal. Reduzieren Sie die Last, wenn das Hauptgerät überhitzt.

VORSICHT: Schließen Sie keine Kurzschlüsse oder Überlastungen am LED-Ausgang an, dies kann zu dauerhaften Schäden führen.

Bitte entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Isolierstreifen der Batterie.


Spezifikationen:

Dynamischer Modus:	22 Modi
Statische Farbe:	20 Farben
PWM-Stufe:	256 Stufen
Helligkeitsstufe:	5 Stufen
Geschwindigkeitsstufe:	10 Stufen
Demomodus:	Ja
Direkte Farbauswahl:	Ja
Ausgangsfarbe umschaltbar:	Ja, 6 Optionen
Betriebsspannung:	DC 5-24V
Ausgangsstrom:	3x4A Spitze, 3x2 konstant
Fernfrequenz:	433,92 MHz
Fernabstand:	>15m in einem offenen Bereich

Instrucciones para el controlador

22 modos dinámicos	Brillo ajustable
20 colores estáticos	Modo demo dinámico
Efectos muy suaves	Emparejamiento fácil
Velocidad ajustable	Ajuste directo de color

- ❶ Encendido / Espera
- ❷❹ Ajuste del modo dinámico
- ❸❿ Ajuste de velocidad dinámica
- ❹ Modo de emparejamiento
- ❺ Configuraciones
- ❻ Ajuste de color directo
- ❼❷ Ajuste de brillo
- ❾❶ Modo de demostración



Instalación:

1. Fuente de alimentación

Esta unidad acepta una fuente de alimentación de CC de 5V a 24V. El polo interior del conector CC (o el cable rojo) es positivo y la manga (o el cable negro) es negativa. Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación sea el mismo que la carga LED.

2. Salida LED

Esta unidad soporta conexión común, la marca " " indica el modo de conexión común. La corriente de salida máxima es de 4 amperios, y la corriente constante máxima es de 2 amperios por canal. Reduzca la carga si la unidad principal se sobrecalienta.

PRECAUCIÓN: No cortocircuite ni sobrecargue la salida LED, esto puede causar daños permanentes.

Por favor, retire la cinta aislante de la batería antes del primer uso


Especificaciones:

Modo dinámico :	22 modos
Color estático :	20 colores
Grado PWM :	256 niveles
Grado de brillo :	5 niveles
Grado de velocidad :	10 niveles
Modo demo :	Sí
Selección de color directa :	Sí
Color de salida conmutables :	Sí, 6 opciones
Voltaje de trabajo :	CC 5-24V
Corriente de salida :	3x4A pico, 3x2 constante
Frecuencia del control remoto :	433,92MHz
Distancia del control remoto :	>15m en un área abierta

Instruções para o controlador

22 modos dinâmicos	Brilho ajustável
20 cores estáticas	Modo de demonstração dinâmico
Efeitos muito suaves	Emparelhamento fácil
Velocidade ajustável	Definição direta de cor

- ❶ Ligar/Standby
- ❷❹ Ajuste do Modo Dinâmico
- ❸❿ Ajuste da Velocidade Dinâmica
- ❹ Modo de emparelhamento
- ❺ Definições
- ❻ Ajuste Direto de Cor
- ❼❷ Ajuste de Brilho
- ❾❶ Modo de Demonstração



Instalação:

1. Fonte de Alimentação

Esta unidade aceita uma fonte de alimentação de DC de 5V a 24V. O polo interno do conector DC (ou o cabo vermelho) é positivo e a manga (ou o cabo preto) é negativa. Certifique-se de que a voltagem da fonte de alimentação seja a mesma da carga LED.

2. Saída LED

Esta unidade suporta conexão comum, a marca " " indica o modo de conexão comum.

A corrente de saída máxima é de 4 amperes, e a corrente constante máxima é de 2 amperes por canal. Reduza a carga se a unidade principal estiver superaquecendo.

ATENÇÃO: Não curto-circuite ou sobrecarregue a saída LED, isso pode causar danos permanentes.

Puxe a fita isolante da bateria antes do primeiro uso.


Especificações:

Modo dinâmico :	22 modos
Cor estática :	20 cores
Nível PWM :	256 níveis
Nível de brilho :	5 níveis
Nível de velocidade :	10 níveis
Modo de demonstração :	Sim
Seleção de cor direta :	Sim
Cor de saída comutável :	Sim, 6 opções
Tensão de funcionamento :	DC 5-24V
Corrente de saída :	3x4A pico, 3x2 constante
Frequência de controlo remoto :	433,92 MHz
Distância de controlo remote :	>15m em área aberta

Istruzioni per il controller

22 modalità dinamiche	Luminosità regolabile
20 colori statici	Modalità demo dinamica
Effetti molto fluidi	Accoppiamento facile
Velocità regolabile	Impostazione colore diretta

- ① Accensione/Standby
- ② ⑨ Regolazione modalità dinamica
- ③ ⑩ Regolazione della velocità dinamica
- ④ Modalità di abbinamento
- ⑤ Impostazioni
- ⑥ Regolazione diretta del colore
- ⑦ ⑧ Regolazione della luminosità
- ⑪ Modalità demo



Installazione:

1. Alimentazione

Questa unità accetta un'alimentazione CC da 5V a 24V. Il polo interno del jack CC (o cavo rosso) è positivo e la manica (o cavo nero) è negativo. Assicurati che la tensione dell'alimentazione sia la stessa del carico LED.

2. Uscita LED

Questa unità supporta la connessione comune, il simbolo " " indica la modalità di connessione comune.

La corrente di uscita massima è 4 ampere, e la corrente costante massima è 2 ampere per canale. Ridurre il carico se l'unità principale si surriscalda.

ATTENZIONE: Non cortocircuitare o sovraccaricare l'uscita LED, ciò potrebbe causare danni permanenti.

Si prega di estrarre il nastro isolante della batteria prima del primo utilizzo.


Specifiche:

Modalità dinamica :	22 modalità
Colore statico :	20 colori
Grado PWM :	256 livelli
Grado di luminosità :	5 livelli
Grado di velocità :	10 livelli
Modalità demo	Sì
Selezione colore diretta	Sì
Colore di uscita commutabile	Sì, 6 opzioni
Tensione di funzionamento	CC 5-24V
Corrente di uscita	3x4A di picco, 3x2 costante
Frequenza telecomando	433,92 MHz
Distanza telecomando	>15m in un'area aperta

Instructies voor de controller

22 dynamische modi	Verstelbare helderheid
20 statische kleuren	Dynamische demomodus
Zeer soepele effecten	Gemakkelijk koppelen
Verstelbare snelheid	Directe kleurinstelling

- ① Aan/Stand-by
- ② ⑨ Aanpassing van dynamische modus
- ③ ⑩ Aanpassing van dynamische snelheid
- ④ Koppelingsmodus
- ⑤ Instellingen
- ⑥ Directe kleuraanpassing
- ⑦ ⑧ Helderheidsaanpassing
- ⑪ Demomodus



Installatie:

1. Voeding

Dit apparaat accepteert een DC-voeding van 5V tot 24V. De binnenpool van de DC-aansluiting (of rode kabel) is positief en de huls (of zwarte kabel) is negatief. Zorg ervoor dat de voedingsspanning hetzelfde is als de LED-belasting.

2. LED-uitgang

Dit apparaat ondersteunt een gemeenschappelijke aansluiting, het teken " " geeft de gemeenschappelijke aansluitingsmodus aan.

De piekuitgangsstroom is 4 ampère en de maximale constante stroom is 2 ampère per kanaal. Verminder de belasting als de hoofdunit oververhit raakt.

LET OP: Kortsluit de LED-uitgang niet en overbelast deze niet, dit kan permanente schade veroorzaken.


Verwijder de geïsoleerde batterijstrip voor het eerste gebruik.

Specificaties:

Dynamische modus :	22 modi
Statische kleur :	20 kleuren
PWM-niveau :	256 niveaus
Helderheidsniveau :	5 niveaus
Snelheidsniveau :	10 niveaus
Demomodus :	Ja
Directe kleuroptie :	Ja
Kleuruitvoer schakelbaar :	Ja, 6 opties
Werkspanning :	DC 5-24V
Uitgangsstroom :	3x4A piek, 3x2 constant
Afstandsbediening frequentie :	433,92 MHz
Afstandsbediening afstand :	>15m in open gebied

تعليمات لجهاز التحكم عن بعد

22 وضْعاً ديناميكيًا	سطوع قابل للتعديل
20 لونًا ثابتًا	وضع العرض الديناميكي
تأثيرات سلسلة جدًّا	إقران سهل
سرعة قابلة للتعديل	تعديل اللون المباشر



- 1 تشغيل / وضع الاستعداد
- 2 تعديل الوضع الديناميكي
- 3 تعديل سرعة الوضع الديناميكي
- 4 وضع الاقتران
- 5 الإعدادات
- 6 تعديل اللون المباشر
- 7 تعديل السطوع
- 8 ع العرض
- 9 تعديل الوضع الديناميكي
- 10 تعديل سرعة الوضع الديناميكي
- 11 وضع الاقتران

التركيب:

1. التغذية الكهربائية
تقبل هذه الوحدة مصدر طاقة DC من 5V إلى 24V. القطب الداخلي للموصل DC (أو السلك الأحمر) موجب والغلاف (أو السلك الأسود) سالب. تأكد من أن جهد مصدر الطاقة هو نفس جهد حمل الـ LED.

2. خرج الـ LED
هذه الوحدة تدعم اتصالاً مشتركاً، والعلامة " " تشير إلى وضع الاتصال المشترك. التيار الأقصى للخرج هو 4 أمبير، والتيار الثابت الأقصى هو 2 أمبير لكل قناة. قلل الحمل إذا ارتفعت حرارة الوحدة الرئيسية.

تحذير:** لا تقم بعمل دائرة قصيرة أو تحميل زائد على خرج الـ LED، فقد يؤدي ذلك إلى تلف دائم.

يرجى إزالة اللسان العازل من البطارية قبل الاستخدام الأول.

المواصفات:

الوضع الديناميكي:	22 وضْعاً
اللون الثابت:	20 لونًا
مستوى PWM:	256 مستوى
مستوى السطوع:	5 مستويات
مستوى السرعة:	10 مستويات
وضع العرض:	نعم
اختيار اللون المباشر:	نعم
خرج اللون القابل للتبديل:	نعم، 6 خيارات
جهد التشغيل:	DC 5-24V
تيار الخرج:	3x4A بحد أقصى، 3x2 تيار ثابت
تردد جهاز التحكم عن بعد:	433.92 ميجاهرتز
مدى جهاز التحكم عن بعد:	أكثر من 15 مترًا في منطقة مفتوحة



Regulatory compliance information

- (EN)** If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
- (FR)** Si dans l'avenir vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que : Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie. Consulter votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)
- (DE)** Sollten Sie dieses Produkt später einmal entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass elektrische Abfallprodukte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bitte führen Sie das Produkt dem Recycling zu, sofern eine entsprechende Einrichtung (Wertstoffhof) vorhanden ist. Fragen Sie bei Ihren Behörden vor Ort nach Möglichkeiten zum Recycling. (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).
- (ES)** Si en el futuro tiene que desechar este producto, tenga en cuenta que: Los residuos de productos electricos no se tienen que tirar con la basura domestica. Reciclelo en las instalaciones disponibles. Consulte a las Autoridades Locales o al distribuidor para que le de instrucciones sobre el reciclaje. (Directiva sobre la eliminacion de Aparatos Electronicos y Electricos).
- (PT)** Se a qualquer momento no futuro tiver que se desfazer deste produto, por favor note que: Os resíduos dos produtos eléctricos não deverão ser misturados juntamente com os resíduos domésticos. Por favor recicle onde seja possível. Verifique junto da sua Autoridade Local ou comerciante informação acerca de reciclagem. (Directiva sobre Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico).
- (IT)** Se in futuro dovesse essere necessario smaltire questo prodotto, si prega di notare che: I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Riciclare in apposite strutture. Verificare con l'Autorità locale o Rivenditore dove poter riciclare il dispositivo. (Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici).
- (NL)** Als u in de toekomst wenst te ontdoen van dit product kunt u er rekening mee dat : Afgedankte elektrische producten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Recycle producten. Raadpleeg uw plaatselijke vertegenwoordiger of dealer voor advies over recycling. (Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

ATTENTION : la télécommande contient une pile bouton. NE PAS INGÉRER, risque de brûlure chimique. L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et entraîner la mort. Tenir les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment ne ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit. En cas de doute, consulter immédiatement un médecin. Ne pas jeter les piles avec les ordures ménagères.

WARNING: the remote control contains a button cell. DO NOT INGEST, chemical burn hazard. Swallowing a button cell can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product. If in doubt, seek medical attention immediately. Do not dispose of batteries with household waste.

Consignes de sécurité • Charge maximale : 120 kg, ne pas dépasser. • Une seule personne à la fois. Ne pas se tenir debout, s'agenouiller ni monter sur le fauteuil. • Ne pas se balancer, ni s'asseoir sur les accoudoirs ou le bord de l'assise : risque de basculement. • Tenir les mains et les doigts à l'écart du mécanisme d'inclinaison pendant le réglage. • Resserrer toutes les vis après 2 semaines d'utilisation, puis une fois par mois. • Le vérin à gaz (classe 3) ne doit être démonté, réparé ou remplacé que par une personne qualifiée. Ne pas l'exposer à une source de chaleur. • Utiliser sur un sol plat et stable. • Tenir les petites pièces et les sachets plastique hors de portée des enfants (risque d'étouffement). Le fauteuil n'est pas un jouet.

Safety instructions • Maximum load: 120 kg, do not exceed. • One person at a time. Do not stand, kneel or climb on the chair. • Do not rock, or sit on the armrests or the edge of the seat: risk of tipping over. • Keep hands and fingers away from the recline mechanism while adjusting. • Retighten all screws after 2 weeks of use, then once a month. • The gas lift (class 3) must only be dismantled, repaired or replaced by a qualified person. Do not expose it to heat. • Use on a flat, stable floor. • Keep small parts and plastic bags out of reach of children (choking hazard). This chair is not a toy.



©2027 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. contact@konix-interactive.com. The Konix brand is a trademark of Innelec Multimedia S.A. All other trademarks are the property of their respective owners. Photos and illustrations are not binding. All rights reserved. Made in PRC.

©2027 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. contact@konix-interactive.com. La marque Konix est une marque déposée par Innelec Multimedia S.A. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les photos et les schémas sont non contractuels. Tous droits réservés. Fabriqué en RPC.

